PPC 1585S Projector plafondbeugel zilver Vogels



Categorie:
Merk: Vogels
Model: 7015854

8 712285 325120

258,34€

OMSCHRIJVING

Vogel's Professional PPC 1585 - Bevestigingskit (plafondbevestiging, telescopische paal, universele interface) - voor projector - zilver - te bevestigen aan het plafond

De PPC 1585 is een uiterst flexibele projectorsteun, speciaal ontwikkeld voor de nieuwste generatie projectoren met een gewicht van maximaal 20 kg. De projector-interface is voorzien van een functie voor nauwkeurige uitlijning met het projectieoppervlak. De projector blijft na uitlijning in exact dezelfde positie. Met de unieke frictiering kan alle speling uit de interface verbindingen worden gehaald, waardoor deze steun een stevige en uiterst stabiele oplossing is.

Wanneer de hoogte van het plafond niet bekend is of wanneer flexibiliteit gewenst is, kunnen de kits voor in hoogte verstelbare plafondsteunen worden gebruikt. Deze steunen zijn verkrijgbaar in drie lengtematen, verstelbaar van 400 tot 1350 mm. De buis is over de volle lengte voorzien van het CIS® kabeldoorvoersysteem en de kabels kunnen zelfs na de installatie nog worden geleid. Het CIS® biedt voldoende ruimte voor alle benodigde kabels, die in enkele seconden zijn verborgen.

- Kabels volledig weggewerkt

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Van Havere TV, Hifi & Home Automation Loewe Gallery, Bang & Olufsen Kapellen, Domotica
Hoevensebaan 99
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 664 75 68

Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe Gallery Antwerpen
Riemstraat 22B
BE 2000 Antwerpen
Tel: 03 288 91 08

Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome
Eikendreef 5a
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 605 07 60

- Fijnafstelling tijdens montage
- Fijnafstelling mogellijk na montage
- Diefstalpreventie

SPECIFICATIE

Algemeen

Maximaal gewicht	15 kg
Type projectoroplossing	Plafondsteun

Ergonomie

Aantal graden kantelbaar	15 graden
Uitschuifbaar	✅

Fysieke kenmerken

Minimale afstand tot plafond/wand	850 mm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig