Ci200QS KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP3773AA

0 637203 208614

469,00€

OMSCHRIJVING

De stijlvolle Ci200QS's met hun platte en smalle rand zorgen voor vlekkeloze integratie in uw muur of plafond. Dit product is voorzien van een KEF Uni-Q driver, die het geluid over een groot gebied afstraalt waardoor u minder luidsprekers kunt gebruiken. Deze functies maken de Ci200QS perfect toepasbaar voor elke ruimte.

Uitgerust met KEF's verfijnde 'sit anywhere' Uni-Q driver array, is de tweeter in het akoestische middenpunt van de bas/middenbereik conus geplaatst. Dit maakt het mogelijk dat de tweeter en woofer als een puntbron functioneren die het geluid wijds en gelijkmatig door de hele kamer verspreidt. In combinatie met het discrete Ultra Thin Bezel- (UTB-) ontwerp met een uiterst dunne zichtbare rand rondom de luidspreker, geeft de Ci Q-serie u een enorme plaatsingsvrijheid voor uw luidsprekers.

Snelle en eenvoudige montage

Het KEF Ci luidspreker ontwerp maakt ze zo snel en eenvoudig te installeren dat zodra de bedrading is aangelegd en de benodigde uitsparing in de muur of het plafond is gemaakt u in minder dan twee minuten kunt luisteren naar muziek.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Van Havere TV, Hifi & Home Automation Loewe Gallery, Bang & Olufsen Kapellen, Domotica	Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe Gallery Antwerpen	Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome
Hoevensebaan 99	Riemstraat 22B	Eikendreef 5a
Parking Essenhoutstraat 52		Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen	BE 2000 Antwerpen	BE 2950 Kapellen
Tel: 03 664 75 68	Tel: 03 288 91 08	Tel: 03 605 07 60

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	Inbouw

Audio

Frequentiebereik	35 - 34000 Hz

Fysieke kenmerken

Breedte	27.3 cm
Diepte	10.6 cm
Gewicht	2.4 kg
Hoogte	27.3 cm
Kleur	Wit

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	✗
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	203 mm

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	10 - 150 W
Gevoeligheid	90 dB
Impedantie	8 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig