

CI16-60 DSP NAD



Categorie:

Merk: NAD

Model: 510905

0 7 8 6 3 5 7 0 0 1 4 0 1



0 786357 001401 >

3.249,00€

OMSCHRIJVING

De CI 16-60 is zeer veelzijdig en robuust en is gebouwd voor de eisen van professionele installaties. Deze versterker levert een conservatieve 60 watt per kanaal bij 8 ohm in al zijn 16 kanalen, waarbij elk kanaalpaar overbrugbaar is tot 140 watt per kanaal indien meer vermogen gewenst is. Het hybride digitale versterkerplatform levert een stabiel en efficiënt vermogen met een hoge stroomcapaciteit in een compact 2U rack.

De CI 16-60 DSP maakt gebruik van een aangepaste versie van de beproefde Hypex UcD eindtrap om een groot invariant vermogen te leveren met extreem lage vervorming en ruis in het hoorbare bereik. Elk detail van dit ontwerp is zorgvuldig uitgevoerd om de best mogelijke prestaties te kunnen leveren. De CI 16-60 is zorgvuldig ontworpen en gebouwd om te voldoen aan de eisen van de custom installatiemarkt en kan moeiteloos lange kabels en moeilijke luidsprekerbelastingen aan.

NAD is zich er terdege van bewust dat betrouwbaarheid van het grootste belang is voor een professionele installateur, dus alle modellen zullen gebaseerd zijn op beproefde en echte versterkingsplatforms die stabiele en betrouwbare prestaties leveren. De CI 16-60 versterker is stabiel bij een impedantie van 4 ohm. Er is een verscheidenheid aan power on-methoden beschikbaar, evenals een Eco-mode instelling voor een minimaal

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Van Havere TV, Hifi & Home Automation
Loewe Gallery, Bang & Olufsen
Kapellen, Domotica

Hoefensebaan 99
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 664 75 68

Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe
Gallery Antwerpen

Riemstraat 22B
BE 2000 Antwerpen
Tel: 03 288 91 08

Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome

Eikendreef 5a
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 605 07 60

stroomverbruik.

Belangrijkste kenmerken van de NAD CI 16-60 DSP-versterker

- 16 Kanalen X 60 Watt @ 8 Ohms
- Elke opeenvolgende kanaalpaar overbrugbaar tot 2 x 140 Watt @ 8 ohm
- Gerenommeerde NAD-sonisch handtekening
- 2U Rack Height- bespaart waardevolle rackspace
- Platform toegankelijk via IP-controle
- Aangepaste webapplicatie beheert DSP-kalibratie, invoertoewijzingen en meer
- Behandelt effectief lange kabeltrajecten en moeilijke luidsprekerbelastingen
- Dubbele globale ingangen/uitgangen
- 5W stand-by modus, 3W netwerk stand-by
- 12V Trigger In; IR In/Out
- Meerdere inschakelopties en Eco-modus
- Universele AC-voeding

SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Van Havere TV, Hifi & Home Automation Loewe Gallery, Bang & Olufsen Kapellen, Domotica

Hoefensebaan 99
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 664 75 68

Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe Gallery Antwerpen

Riemstraat 22B
BE 2000 Antwerpen
Tel: 03 288 91 08

Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome

Eikendreef 5a
Parking Essenhoutstraat 52
BE 2950 Kapellen
Tel: 03 605 07 60