Ci160ES Square / 160 mm (per paar) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4038AA

0 637203 218149

338,00€

OMSCHRIJVING

Unprecedented value and performance

Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Als favoriet van menig architect biedt KEFs E-serie een onovertroffen prestatie voor zijn geld. Hij is met dezelfde precisie ontworpen en geproduceerd als alle andere KEF-luidsprekers en bovendien uitgerust met KEFs beroemde Uni-Q drivertechnologie.

Ci160ES

Je hoort hem wel, maar je ziet hem niet. Als favoriet van menig architect biedt KEFs E-serie een onovertroffen prestatie voor zijn geld. Hij is met dezelfde precisie ontworpen en geproduceerd als alle andere KEF-luidsprekers en bovendien uitgerust met KEFs beroemde Uni-Q drivertechnologie.

Met een gepatenteerde Uni-Q driver functioneren de midrange driver en de tweeter van een luidspreker als één puntbron. Hierdoor geniet de luisteraar overal in de kamer van het wereldberoemde heldere KEF-geluid, zonder zich in de gebruikelijke ‘sweet spot’ te hoeven bevinden.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

De E-serie beschikt tevens over KEFs Ultra Thin Bezel- (UTB-) technologie, waardoor de rand rond de luidspreker nauwelijks zichtbaar is. Afdekplaat en grille zijn bovendien overschilderbaar voor een harmonieuze match met elk interieur.

Alle inbouwluidsprekers van KEF Ci, inclusief de luidsprekers in de E-serie, zijn vervaardigd volgens weerbestendige constructienormen: de grilles zijn gecoat via een gepatenteerd proces, de luidsprekerunits bevatten vochtbestendige aansluitingen en overige materialen. De gebruikte kunststoffen zijn UV-beschermd. U kunt deze luidsprekers met goed resultaat toepassen in vochtige ruimtes zoals badkamers en keukens.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Inbouw

Audio

Frequentiebereik	52 - 20000 Hz

Fysieke kenmerken

Breedte	100 cm
Diepte	8.87 cm
Gewicht	1.4 kg
Hoogte	22.3 cm

Luidsprekeropbouw

Diameter tweeter	16 mm
Diameter woofer	160 mm
Ingebouwde tweeter	✅
Ingebouwde woofer	✅

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	10 - 100 W
Gevoeligheid	89 dB
Impedantie	8 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig