ER605 (TL-R605) Omada Gigabit VPN Router TP-link



Categorie:
Merk: TP-link
Model: TL-R605

6 935364 089597

69,99€

OMSCHRIJVING

SafeStream Gigabit Multi-WAN VPN-outer Omada SDN — de slimmere cloud-oplossing voor zakelijke netwerken De TL-R605 is een gateway die naadloos kan worden geïntegreerd in het Omada SDN-platform (Software Defined Networking) zodat extern en gecentraliseerd beheer altijd en overal mogelijk is. Zelfstandig beheer via de online gebruikersinterface is ook mogelijk voor extra gebruiksgemak. Tot 4 WAN gigabit-poorten om het gebruik van de bandbreedte te optimaliseren Drie uitwisselbare poorten kunnen worden ingesteld als WAN- of LAN-poort, waardoor de router tot vier WAN-poorten kan ondersteunen. Zo kun je gebruikmaken van verschillende opties voor internettoegang met behulp van één apparaat. Met de functie multi-WAN Load Balancing worden datastromen op basis van de bandbreedte van elke WAN-poort verdeeld om het verbruikspercentage van multi-line-breedband te verhogen. 1 gigabit WAN-poort 3 gigabit WAN-/LAN-poorten 1 gigabit LAN-poorten Reset Sterk beveiligde VPN De TL-R605 ondersteunt IPSec/PPTP/L2TP VPN en IPSec/SSL-protocollen. De router heeft een stevige constructie en biedt ondersteuning en beheeropties voor maximaal 20× LAN-to-LAN IPsec-, 16× OpenVPN-*, 16× L2TP- en 16× PPTP VPN-verbindingen. De functie One-click auto IPSec VPN* maakt de VPN-configuratie aanzienlijk eenvoudiger en maakt netwerkbeheer en -implementatie mogelijk en zorgt tegelijkertijd voor beveiligde en versleutelde gegevensoverdracht via internet. Hoofdkantoor Omada-controller IPSec VPN Dochteronderneming Beheerstrategie voor internettoegang Standaardiseer het online gedrag van gebruikers en geef eenvoudig de toegangsrechten

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

voor internet en de strategieën voor werknemers op via Access Control List (ACL) en filters voor IP- en MAC-adressen en URL's. Met Captive Portal-authenticatie beheer je netwerkbronnen door de gebruikstoegang te registreren, authenticeren en classificeren. Ook kun je geschikte netwerkbronnen toewijzen aan verschillende gebruikers of gasten.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Aantal Ethernetpoorten	4

Fysieke kenmerken

Breedte	165 mm
Diepte	101 mm
Hoogte	25 mm
Kleur	Zwart

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig