

## CLG-W12 Climate Garden Monitor Audio



Categorie: Luidspreker  
Merk: Monitor Audio  
Model: 5540

5 0 6 0 0 2 8 9 7 7 1 1 6



5 060028 977116 >

2.420,00€

### OMSCHRIJVING

Monitor Audio outdoor subwoofer

De CLG-W12 is een passieve subwoofer. Het gepatenteerde Monitor Audio bandpass-ontwerp is geoptimaliseerd voor discrete installatie onder het oppervlak en bevat een intern geladen 12-inch C-CAM-driver die in een waterdichte, rotatiegegoten polymeerbehuizing onder het tuinooppervlak is begraven - alleen de koepelvormige uitgangspoort van de CLG-W12 is zichtbaar .

Vanuit deze kleine 'schoorsteen' voegen krachtige, strakke basfrequenties zich bij de zuivere midden- en hoge tonen van de omringende CLG140/CLG160-satellieten voor een krachtig en gearticuleerd tuingeluid met volledig bereik.

De CLG-W12 kan worden gevoed door een enkel versterkerkanaal van 4 ohm, waarbij de 70/100 V-lijnoptie wordt aanbevolen voor kabels van meer dan 10 m (30 ft) en voor het toevoegen van subwoofers aan het systeem. In deze lijnconfiguratie worden de CLG140/CLG160-satellieten de een na de ander doorgelust naar de CLG-W12, tot een aanbevolen maximum van twaalf per subwoofer. Systeembuitbreiding naar grotere tuinruimtes houdt simpelweg de toevoeging van versterkerkanalen, subwoofers en satellieten in.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**Van Havere TV, Hifi & Home Automation**  
**Loewe Gallery, Bang & Olufsen**  
**Kapellen, Domotica**

Hoevensebaan 99  
Parking Essenhoutstraat 52  
BE 2950 Kapellen  
Tel: 03 664 75 68

**Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe**  
**Gallery Antwerpen**

Riemstraat 22B  
BE 2000 Antwerpen  
Tel: 03 288 91 08

**Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome**

Eikendreef 5a  
Parking Essenhoutstraat 52  
BE 2950 Kapellen  
Tel: 03 605 07 60

In de eenvoudigste ontwerpen zijn satellieten in een monoconfiguratie aangesloten op het ene versterkerkanaal, het andere kanaal voedt de subwoofer. Het gebruik van een stereo eindversterker met 70/100 volt lijncapaciteit en crossover-functies maakt het mogelijk om de niveaus tussen bas en midden-hoog bereik aan te passen. Als alternatief kan het systeem worden ontworpen om stereowerking te bieden door elementen toe te voegen om links/rechts-zones te creëren.

Na installatie levert het Climate Garden-systeem een zoepele, wijd open en gecontroleerde frequentierespons van 30 Hz tot 30 kHz in de beoogde omgeving: beter dan veel home-audiosystemen! Voor terras- of terrastoepassingen zal de CLG-W12 in een plantenbak worden geïnstalleerd om de CL-serie luidsprekers voor alle weersomstandigheden van Monitor Audio te verbeteren met diepe basfrequenties, waardoor aangepaste installateurs extra ontwerpopties krijgen.

## SPECIFICATIE

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**Van Havere TV, Hifi & Home Automation  
Loewe Gallery, Bang & Olufsen  
Kapellen, Domotica**

Hoevensebaan 99  
Parking Essenhoutstraat 52  
BE 2950 Kapellen  
Tel: 03 664 75 68

**Bang & Olufsen Antwerpen, Loewe  
Gallery Antwerpen**

Riemstraat 22B  
BE 2000 Antwerpen  
Tel: 03 288 91 08

**Van Havere IT & Telecom, Cyberdrome**

Eikendreef 5a  
Parking Essenhoutstraat 52  
BE 2950 Kapellen  
Tel: 03 605 07 60