BLADE ONE Meta RACING RED / GREY (per paar) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4044KA

0 637203 048401

36.750,00€

OMSCHRIJVING

's Werelds eerste Single Apparent Source-luidspreker

De eerste Single Apparent Source-luidspreker ter wereld, nu voorzien van Uni-Q® met 12de generatie MAT™. Een op maat gemaakt driversysteem, ontworpen voor onberispelijke prestaties, die de Blade naar nieuwe hoogten stuwen. De Blade One Meta is de top van de Blade-reeks en beschikt over vier 225 mm basdrivers met Force-Cancelling-technologie.

Compromisloze innovatie

Geobsedeerd door geluidskwaliteit en het doel om een superieure luisterervaring te leveren, ontwikkelden onze technici het revolutionaire Blade-concept om KEF's technologische leiderschap en innovatie zonder beperkingen of restricties te demonstreren. Sindsdien hebben we de grenzen van HiFi opgezocht om de luidspreker met het best mogelijke geluid te creëren.

Echt KEF. Uiterst coherent.

De kern van de Blade wordt gevormd door de Single Apparent Source-technologie, een unieke technologie

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

die de Blade ongelooflijk coherent maakt en voor een merkbaar nauwkeuriger beeldvorming zorgt. De nieuwste versie van de Blade profiteert van onze nieuwste akoestische innovatie, de 12de generatie Uni-Q® met Metamaterial Absorption Technology (MAT™).

Ontworpen en handgemaakt in de UK

Wij maken al sinds 1961 opmerkelijke, bekroonde luidsprekers in onze Britse fabriek in Maidstone, Kent. Blade, ons vlaggenschip van de HiFi-luidsprekers, wordt nog steeds ontworpen, gebouwd en met de hand vervaardigd in Maidstone.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	2 speakers
Type speaker	Vloerstaander

Audio

Frequentiebereik	35 - 35000 Hz

Fysieke kenmerken

Breedte	363 mm
Diepte	540 mm
Gewicht	57.2 kg
Hoogte	1590 mm
Kleur	Grijs, Rood

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	✅
Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	4 x 225 mm
Ingebouwde mid-range driver	✅
Ingebouwde tweeter	✅
Ingebouwde woofer	✅
Luidsprekerfilters	3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	50 - 400 W
Gevoeligheid	88 dB
Impedantie	4 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig