REFERENCE 4 Meta Centre Channel Speaker BLACK/COPPER (per stuk) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4052EA

0 637203 048814

8.000,00€

OMSCHRIJVING

De maatstaf voor center-luidsprekers

Voor filmliefhebbers die zich willen onderdompelen in de filmische wereld, is The Reference 4 Meta het summum van absolute kwaliteit. Uitgerust met vier basdrivers en een 12de generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™, is deze centerluidspreker (die gebruikt kan worden als een links-midden-rechts-luidspreker) een openbaring op het gebied van helderheid, detail en emotionele diepte.

Sinds 1973 heeft The Reference voortdurend de norm gesteld voor luidsprekers en geluidsweergave. Als pionier in het gebruik van digitale technologieën om de hoogste geluidsnauwkeurigheid te bereiken, kan elk paar worden afgestemd op de in het laboratorium geteste referentiestandaard met een nauwkeurigheid van 0,5 dB.

Altijd innovatief

Sinds de eerste Reference-luidspreker hebben KEF-technici voortdurend geïnnoveerd met wat er met The

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Reference mogelijk is. Baanbrekend in zijn eerste incarnatie, heeft elke volgende iteratie van The Reference bijgedragen aan de wereldwijde kennis op het gebied van akoestiek.

Ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd in het VK

Wij maken al sinds 1961 opmerkelijke, bekroonde luidsprekers in ons hoofdkwartier in Maidstone, Kent. The Reference, ons vlaggenschip van HiFi-luidsprekers, wordt tot op de dag van vandaag in Maidstone ontworpen, ontwikkeld en met de hand vervaardigd.

SPECIFICATIE

Algemeen

Type speaker	Center

Audio

Frequentiebereik	48 - 35000 Hz

Fysieke kenmerken

Breedte	1090 mm
Diepte	463 mm
Gewicht	45.2 kg
Hoogte	125 mm
Kleur	Bruin, Zwart

Luidsprekeropbouw

Actieve speaker	✅
Diameter Midrange	125 mm
Diameter tweeter	25 mm
Diameter woofer	4 x 165 mm
Ingebouwde mid-range driver	✅
Ingebouwde tweeter	✅
Ingebouwde woofer	✅
Luidsprekerfilters	3-weg

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	50 - 400 W
Gevoeligheid	88 dB
Impedantie	4 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig