# R6 Meta Walnut (stuk) KEF



Categorie: Luidspreker
Merk: KEF
Model: SP4058W0AA

0 637203 049859

1.900,00€

## OMSCHRIJVING

### Het vlaggenschip onder de drieweg centerkanaalluidsprekers

Uitgerust met hetzelfde 12e generatie Uni-Q®-driversysteem met MAT™ als de stereomodellen van de R-serie voor een perfecte geluidsafstemming en twee krachtige 16,5 cm aluminium hybride woofers, levert de R6 Meta een meeslepende luisterervaring die films tot leven brengt. Deze luidspreker is uiterst veelzijdig en kan worden gebruikt in een LCR-configuratie (Left-Centre-Right).

### Een icoon geboren uit The Reference

Een reeks technologische innovaties van topklasse van The Reference voor uitzonderlijke akoestische prestaties.

### Metamaterial Absorption Technology

Absorbeert 99% van het ongewenste geluid voor een zuiver en natuurlijk geluid.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

## Luister op uw manier

Ze zijn veelzijdig en kunnen worden gebruikt in een LCR-configuratie.

## Uni-Q® van de 12e generatie

Werkt als één enkele puntbron om de 'sweet spot' te vergroten en het geluid gelijkmatiger te verspreiden.

## Perfect afgestemde tonaliteit

Past bij elke vloerstaande luidspreker van de R-serie, met dezelfde Uni-Q®-driversystemen.

## Echte basdefinitie

Hybride aluminium basdrivers met uitgebreide excursie voor een strakke, diepe en gecontroleerde bas.

## SPECIFICATIE

**Algemeen**

| | |
|---|---|
| Aantal luidsprekers in de doos | 1 speaker |
| Type speaker | Center |

**Audio**

| | |
|---|---|
| Frequentiebereik | 50 - 50000 Hz |

**Fysieke kenmerken**

| | |
|---|---|
| Breedte | 62.5 cm |
| Diepte | 33.9 cm |
| Gewicht | 17.8 kg |
| Hoogte | 20 cm |
| Kleur | Bruin |
| Kleur/Stijl | Walnut |

**Luidsprekeropbouw**

| | |
|---|---|
| Actieve speaker | ✅ |
| Diameter Midrange | 125 mm |
| Diameter tweeter | 25 mm |
| Diameter woofer | 2 x 165 mm |
| Ingebouwde mid-range driver | ✅ |
| Ingebouwde tweeter | ✅ |
| Ingebouwde woofer | ✅ |
| Luidsprekerfilters | 3-weg |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

**Luidsprekerprestaties**

| | |
|---|---|
| Aanbevolen versterker vermogen | 15 - 250 W |
| Gevoeligheid | 88 dB |
| Impedantie | 4 ohm |
| Kantelfrequentie | 2400 Hz |

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig