C3L-CP Monitor Audio



Categorie: Luidspreker
Merk: Monitor Audio
Model: C3L-CP

5 060565 774223

1.100,00€

OMSCHRIJVING

Deze hoogwaardige, grote Tier 3-plafondluidspreker is ontworpen om een onberispelijke, boeiende akoestiek te leveren waar een onberispelijke geluidskwaliteit gewenst is. Het is een driewegmodel met de allernieuwste akoestische technologieën van Monitor Audio.

Dit is echt het laatste woord in geïnstalleerde prestaties, met een RDT III basdriver, IDC II middentonendriver en IDC II tweeter met UD Waveguide II. Deze combinatie zorgt voor niveaus van akoestische transparantie en detail die te vinden zijn in de premium luidsprekerreeksen van Monitor Audio, waar veel van zijn akoestische technologie werd ontwikkeld.

Als Controlled Performance (CP)-model is hij uitgerust met een volledig afgedichte achterkast die zorgt voor een ideale luchtbelasting voor de drivers, waardoor de middentonen en basprestaties worden geoptimaliseerd, terwijl de sonische consistentie behouden blijft, ongeacht de binnenwandconstructie. Deze stijve, met mineralen gevulde behuizingen verminderen het geluid van de achterkant van de kast met ongeveer 30 dB. Dit assortiment garandeert een uitstekende audiokwaliteit en veelzijdigheid, voor een superieur niveau van geluidsisolatie tussen kamers en verdiepingen.

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

Hij heeft een uitgesneden diameter van 248 mm en maakt gebruik van de gepatenteerde Quik-Link luidsprekerkabelconnector, die een revolutie teweegbrengt in het gemak en de snelheid van luidsprekerinstallatie. Tri-Grip is ook ontwikkeld voor een eenvoudige, betrouwbare en sterke montage.

Bij dit model kan een optioneel vierkant rooster worden gebruikt.

SPECIFICATIE

Algemeen

Aantal luidsprekers in de doos	1 speaker
Type speaker	in-ceiling

Audio

Frequentiebereik	80 - 35000 Hz

Fysieke kenmerken

Breedte	27 cm
Diepte	18.1 cm
Gewicht	5700 g
Hoogte	25 cm
Kleur	Groen, Oranje, Zwart
Kleur/Stijl	GROEN, Matt Black, orange

Luidsprekerprestaties

Aanbevolen versterker vermogen	180 W
Gevoeligheid	89 dB
Impedantie	6 ohm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig